



STORMSHIELD

NETWORK SECURITY

STORMSHIELD SN3100

Solution UTM & Next-Generation Firewall
hautes performances



70 Gbps

PERFORMANCES
FIREWALL

10 Gbps

PERFORMANCES
IPSEC

4,5 Gbps

PERFORMANCES
ANTIVIRUS

Modularité

INTERFACES
CUIVRES ET FIBRES



⚡ Performances et sécurité

Avec un débit pouvant atteindre 70 Gbps, vous disposez du meilleur prix performance du marché pour sécuriser votre trafic de nouvelle génération.

🛡 Sérénité

- Haute disponibilité
- Configuration RAID
- Alimentation et ventilation redondantes

🏠 Optimisation des coûts d'infrastructure

- Encombrement 1U
- Modularité réseau allant jusqu'à 26 ports

🔍 Politique de sécurité contextualisée

- Protection adaptée au niveau de risque
- Risques identifiés par poste de travail ou serveur
- Rapports interactifs pour faciliter la mitigation du risque



COMMON
CRITERIA



COMMON
CRITERIA



EU
RESTRICTED



NATO
RESTRICTED

NEXT GENERATION UTM
& FIREWALL

GRANDES ORGANISATIONS
& DATACENTERS

WWW.STORMSHIELD.COM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS

PERFORMANCES*

Débit Firewall (UDP 1518 octets)	70 Gbps
Débit Firewall (IMIX**)	30 Gbps
Débit IPS (UDP 1518 octets)	40 Gbps
Débit IPS (1 MB HTTP)	20 Gbps
Débit Antivirus	4,5 Gbps

VPN*

Débit IPSec - AES128/SHA1	10 Gbps
Débit IPSec - AES256/SHA2	8 Gbps
Nb max de tunnels VPN IPSec	5 000
Nb de clients VPN SSL en mode portail	1 024
Nb de clients VPN SSL simultanés	500

CONNECTIVITÉ RÉSEAU

Nb max de sessions simultanées	5 000 000
Nb de nouvelles sessions/sec.	130 000
Nb de passerelles principales (max)/backup (max)	64/64

CONNECTIVITÉ

Interfaces 10/100/1000	2-26
Interfaces 10 Gb cuivre	0-12
Interfaces 1 Gb fibre	0-24
Interfaces 10 Gb fibre	0-12
Interfaces 40 Gb fibre	0-6
Modules d'extension réseau optionnels (8 ports 10/100/1000 - 4 ports 10 Gb cuivre - 8 ports 1Gb fibre - 4 ports 10Gb fibre - 2 ports 40Gb fibre)	3

SYSTÈME

Nb max de règles de filtrage	32 768
Nb max de routes statiques	10 240

REDONDANCE

Haute disponibilité (Actif/Passif)	✓
SSD redondants	RAID 1
Alimentation redondante (hot swappable)	✓
Ventilation redondante (hot swappable)	✓

HARDWARE

Stockage	256 Go SSD
Option Big Data pour stockage local	1 To SSD
MTBF à 25°C (en années)	19,9
Taille	1U - 19"
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	44,45 x 443 x 610
Poids	9,86 kg (21,74 lbs)
Alimentation (AC)	100-240V 60-50Hz 5-3A
Alimentation 48V (option)	36-72VDC 12-6A
Consommation (max)	230V 50Hz 141W 0,7A
Ventilateurs	3
Dissipation thermique (max, BTU/h)	481
Température de fonctionnement	0° à 40°C (32° à 104°F)
Humidité relative en fonctionnement (sans condensation)	0% à 95% à 40°C (104°F)
Température de stockage	-30° à 65°C (-22° à 149°F)
Humidité relative de stockage (sans condensation)	5% à 95% à 60°C (140°F)

CERTIFICATIONS

Conformité	CE/FCC/CB
------------	-----------

CONTRÔLE DES USAGES

Mode Firewall/IPS/IDS - Firewall basé sur l'identité des utilisateurs - Détection et gestion des applications - Microsoft Services Firewall - Firewall/IPS/IDS industriel - Contrôle d'application industrielle - Détection et contrôle de l'usage des terminaux mobiles - Inventaire des applications (option) - Détection des vulnérabilités (option) - Géolocalisation (pays, continents) - Réputation dynamique des machines - Filtrage d'URLs (embarqué ou mode Cloud) - Authentification transparente (Agent SSO Active Directory, SSL, SPNEGO) - Authentification multi-user en mode cookie (Citrix-TSE) - Authentification mode invité ou parrainage.

PROTECTION CONTRE LES MENACES

Détection et prévention d'intrusion - Auto-détection et vérification de conformité protocolaire - Inspection applicative - Protection contre les dénis de service (DoS) - Protection contre les injections SQL - Protection contre le Cross Site Scripting (XSS) - Protection contre les codes et scripts Web2.0 malveillants - Détection des chevaux de Troie - Détection des connexions interactives (Botnet, Command&Control) - Protection contre l'évasion de données - Gestion avancée de la fragmentation - Mise en quarantaine automatique en cas d'attaque - Antispam et antiphishing : analyse par réputation, moteur heuristique - Antivirus intégré (HTTP, SMTP, POP3, FTP) - Déchiffrement et inspection SSL - Protection VoIP (SIP) - Sécurité collaborative : IP Reputation, Sandbox Cloud hébergé en Europe (option).

CONFIDENTIALITÉ DES ÉCHANGES

VPN IPSec site à site ou nomade - Accès distant VPN SSL en mode tunnel multi-OS (Windows, Android, iOS, ...) - Agent VPN SSL avec une configuration automatique (Windows) - Support VPN IPSec pour Android/iPhone.

RÉSEAU - INTÉGRATION

IPv6 - NAT, PAT, mode transparent (bridge)/routé/hybride - Routage dynamique (RIP, OSPF, BGP) - Gestion de liens multiples (répartition, bascule) - Gestion de PKI interne ou externe multi-niveau - Annuaires multi domaines (dont LDAP interne) - Proxy explicite - Routage par politique (PBR) - Gestion de la qualité de service - Client/relai/serveur DHCP - Client NTP - Proxy-cache DNS - Proxy-cache HTTP - Gestion du LACP - Gestion du spanning-tree (RSTP/MSTP).

MANAGEMENT

Interface de management Web avec un mode confidentialité (compatibilité GDPR) - Politique de sécurité orientée objets - Politique de sécurité contextuelle - Aide à la configuration en temps réel - Compteurs d'utilisation des règles firewall - Plusieurs assistants d'installation - Politique de sécurité globale/locale - Outils de reporting et d'analyse de logs embarqués - Rapports interactifs et personnalisables - Support de multiple serveurs syslog UDP/TCP/TLS - Agent SNMP v1, v2, v3 - IPFIX/NetFlow - Sauvegarde automatisée des configurations - API ouverte - Enregistrement de scripts.

.....
Document non contractuel. Les fonctionnalités citées sont celles de la version 3.x.

* Les performances sont mesurées en laboratoire et en conditions idéales pour la version 3.x. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions de test et de la version logicielle.

** Taille de la trame IP: 60% (48 octets) – 25% (494 octets) – 15% (1 500 octets).

Les images de ce document sont non contractuelles.